

APC ESSENTIAL SURGEARREST, 5 PRISES, 230 V



Sortie

- Nombres de raccords de branchement
5.0
- Style de réceptacle
France/Belgique

Entrée

- Tension d'Entrée Nominale
230V
- Fréquence d'entrée
50/60 Hz
- Type de connexion en entrée
French/Belgian
- Longueur du cordon
1.83mètres

-
- Nombre de cordons d'alimentation

1

-
- Courant de ligne maximal

10A

Parasurtenseur et filtrage

- Taux d'énergie de surintensité
960Joules

-
- Taux eP Joule

1060

-
- Mode commun de courant de crête

13kAmps

-
- Mode normal de courant de crête

13kAmps

Physique

- Hauteur max.
385mm , 38.5cm

-
- Largeur max.

70mm , 7.0cm

-
- Profondeur max.

45mm , 4.5cm

-
- Poids net

0.7kg

-
- Poids avec emballage

0.74kg

-
- Hauteur de transport

411mm , 41.1cm

-
- Largeur de transport

135mm , 13.5cm

-
- Profondeur de transport

52mm , 5.2cm

-
- Couleur

Charcoal

-
- Unités carton principal

12.0

- Nbre d'unités par palette
240.0
-

- Codes SCC
1073130422403 4
-

Environnemental

- Température de fonctionnement
0 - 40 °C
-

- Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
-

- Altitude en fonctionnement
0-15000mètres
-

- Température de stockage
-15 - 45 °C
-

- Humidité relative de stockage
0 - 95 %
-

- Altitude de stockage
0-15000mètres
-

Conformité

- Approbation
CE
-

- Politique de protection des équipements
A vie : 50 000 Euros
-

- Garantie standard
A vie (pays de l'Union Européenne uniquement), 3 ans (autres pays)
-

Offre durable Etat

- RoHS
Conforme
-

- PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
-

- EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation
-