



Canon EOS 1000D



Informations générales sur le produit

Marque	CANON
Nom du produit	Canon EOS 1000D EF-S 18-55mm IS Appareil photo re
Catégorie	APPAREIL PHOTO RÉFLEX
Général	
Type de Produit	Appareil photo numérique - Reflex avec mode Live View
Résolution du Capteur	10.1 mégapixels
Type de capteur optique	CMOS
Taille du capteur optique	14.8 x 22.2mm
Nombre total de pixels	10 500 000 pixels
Elimination des poussières du capteur	Oui
Fonctions du capteur	Système EOS de nettoyage intégré, unité d'auto-nettoyage du capteur
Format d'enregistrement de	JPEG, RAW, RAW + JPEG

l'image	
Autofocus	Détection par phase TTL
Nombre de points (zones) d'autofocus	7
Processeur d'images	DIGIC III
Couleur du boîtier	Noir
Résolution effective du détecteur	10 100 000 pixels
Facteur de recadrage de l'angle de champ	1.6
Zoom optique	3 x
Objectif inclus	Objectif EF-S 18-55 mm
Interfaces fournies	Audio-vidéo composite, USB 2.0
Standard d'impression	Impression directe, prise en charge de DPOF, prise en charge de PictBridge
ISO maximum	1600

Système de lentilles

Type	Objectif à zoom - 3zoom x - 18 - 55 mm - f-3.5-5.6 II Canon EF-S
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm	29 - 88mm
Réglage de la mise au point	Automatique, manuel
Réglage du zoom	Manuel
Caractéristiques	Objectif asphérique
Structure de l'objectif	9 groupes - 11 éléments
Angle maxi	74.3 degrés
Taille du filtre	58 mm
Distance de mise au point minimum	28 cm
Type de montage d'objectif	Canon EF-S

Affichage

Résolution	230.000 pixels
Caractéristiques d'affichage	Commande de réglage de la luminosité de l'affichage
Type	2.5" Ecran LCD
Facteur de forme d'écran	Intégré

Viseur

Type de viseur	Optique - pentaprisme réfléchi au niveau du regard
Cadres du viseur	Cadre d'autofocus
Informations sur le	Vitesse d'obturation, Compensation de l'exposition, blocage AE, mise

visueur au point AF, fin chargement flash, réduction des yeux rouges, ouverture, balance des blancs, indicateur de synchronisation haute vitesse, compensation de flash activée-désactivée, sensibilité ISO, verrou autofocus, état carte mémoire

Couverture de champ du viseur optique 95%

Grossissement du viseur optique 0.81x

Plage de correction dioptrique du viseur optique De -3 à +1

Flash

Flash Flash intégré

Modes flash Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges

Caractéristiques Dispositif d'éclairage AF, compensation +-- du flash, encadrement de l'exposition du flash

Valeur indicative (m - ISO 100) 13

Exposition et balance des blancs

Balance des blancs Personnalisé, automatique, pré-réglages

Pré-réglages du niveau du blanc Fluorescent, trouble, lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lumière teintée

Bracketing de la balance des blancs Oui

Modes d'Exposition Programme, profondeur de champ, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur

Compensation de l'exposition Marge EV ± 2 , par incrément de 0,5 ou 0,33 EV

Portée de l'exposition EV 1-20 (ISO 100)

Vitesse d'obturation mini 30 sec

Vitesse maximale de l'obturateur 1-4000 sec

Zones de mesure de lumière 35

Exposition automatique par plages 3 niveaux par incrément de 0,5 ou 0,33 EV

Sensibilité ISO 100-1600, ISO auto (100-800)

Modes de prises de vue Paysage, mode portrait, gros plan, portrait nuit, mode sports

Posemètre Evaluative, partiel (10 %), lesté au centre

Effets Spéciaux Monochrome

Vitesse Synchronisation X 1-200 sec

Mémoire - stockage

Stockage d'image	JPEG 3888 x 2592
	JPEG 2816 x 1880
	JPEG 1936 x 1288
	RAW 3888 x 2592
	RAW 1936 x 1288

Logement pour carte mémoire	SD card
-----------------------------	---------

Cartes mémoires prises en charge	MultiMediaCard, Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC
----------------------------------	--

Batterie

Type de batterie	Canon LP-E5
------------------	-------------

Détails	1 x batterie rechargeable ion-lithium - 1080 mAh (inclus)
---------	---

Logiciels

Logiciels	Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon PhotoStitch, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser, Canon Digital Photo Professional
-----------	--

Connexions

Type de connecteur	1 x USB
	1 x sortie vidéo composite
	1 x télécommande

Dimensions et poids

Largeur	12.6 cm
---------	---------

Profondeur	6.2 cm
------------	--------

Hauteur	9.8 cm
---------	--------

Poids	450 g
-------	-------