



Epson Matricielle LQ590

Flexibilité de gestion du papier : Optez pour un traitement feuille à feuille ou papier continu en fonction de vos besoins.

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

MODE D'IMPRESSION	Matricielle à impact
NOMBRE D'AIGUILLES	24 aiguilles
NOMBRE DES COLONNES	80 Colonnes
AIGUILLES	24 aiguilles

IMPRESSION

VITESSE D'IMPRESSION	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 caractères par s, 12 cpi: 529 caractères par s, Draft: 10 cpi: 330 caractères par s, LQ: 10 cpi: 110 caractères par s
CODES-BARRES	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
PERFORATIONS	4 plus un original
TABLES DE CARACTERES	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8

CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB 1.1 type B, Parallèle bidirectionnel, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option), Interface de type B, Parallèle
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESTION DU PAPIER

ALIMENTATION EN PAPIER	Feuille individuelle devant et derrière, Papier en continu devant et derrière, Sortie papier devant et derrière
FORMATS DE PAPIER	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux

INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	42 W
DIMENSIONS DU PRODUIT	438 x 375 x 172 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	7,1 kg
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Windows 2000, Windows 98, Windows XP
TEMPERATURE	fonctionnement 5°C - 35°C
DUREE DE VIE DE LA TETE D'IMPRESSION	400 millions d'impacts par aiguille
MEAN TIME BETWEEN FAILURES (TEMPS MOYEN ENTRE DEFAILLANCES)	20.000 Heures
RENDEMENT DU RUBAN	5000000 Caractères Noir LQ
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 10% - 80%
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 52 dB(A)
MEMOIRE	128 kB Incluse
LOGICIELS INCLUS	Epson Status Monitor
CONTENU DE LA BOITE	Pilote et programmes d'aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Ruban couleur, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d'emploi (CD), Document de garantie

AUTRES CARACTERISTIQUES

Emulations	ESC/P2, IBM PPDS
------------	------------------

GARANTIE 12 MOIS

