



NIKON COOLPIX S2800



Descriptif : NIKON S2800 Compact Noir - 20 MP Zoom 5x

Compact - Coloris: Noir - 20,1 Mégapixels - Zoom optique NIKKOR 5x - Ecran TFT ACL 2.7" (6.7 cm), 230.000 pixels - Focale grand-angle de 26 mm - Vidéos HD 720p - Sensibilité: 80 à 3200 ISO - Supports d'enregistrement: SD/SDHC/SDXC - Batterie rechargeable Li-ion - Garantie 1 an

Informations générales sur le produit

| | |
|----------------|------------------------------------------|
| Marque | NIKON |
| Nom du produit | NIKON S2800 Compact Noir - 20 MP Zoom 5x |
| Catégorie | APPAREIL PHOTO COMPACT |

Général

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Type de Produit | Appareil photo numérique - 720 p - compact |
| Résolution du Capteur | 20.1 mégapixels |
| Type de capteur optique | CCD |
| Taille du capteur optique | 1-2.3" |
| Zoom numérique | 4 x |
| Nombre total de pixels | 20 480 000 pixels |
| Format de vidéo numérique | AVI, MJPEG |
| Stabilisateur d'image | Electronique |
| Résolution vidéo maximale | 1280 x 720 |
| Format d'enregistrement | JPEG |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| de l'image | |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Nombre de points (zones) d'autofocus | 99 |
| Contrôle AE-AF | Face-priority AF, AF avec suivi du sujet, fonction de repérage de la cible AF |
| Processeur d'images | EXPEED C2 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Résolution effective du détecteur | 20 100 000 pixels |
| Détection des visages | Oui |
| Zoom optique | 5 x |
| Interfaces fournies | Audio-vidéo composite, USB 2.0 |
| Standard d'impression | Prise en charge de DPOF, prise en charge d'Exif Print |
| ISO maximum | 3200 |

Système de lentilles

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type | Objectif à zoom - 5zoom x - 4.6 - 23 mm - f-3.2-6.5 |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 26 - 130mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Réglage du zoom | Entrainement motorisé |
| Portée de mise au point macro | 10cm |
| Caractéristiques | Protection d'objectif incorporée |
| Structure de l'objectif | 5 groupes - 6 éléments |
| Distance de mise au point minimum | 50 cm |

Affichage

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Résolution | 230.000 pixels |
| Caractéristiques d'affichage | Commande de réglage de la luminosité de l'affichage |
| Type | 2.7" Ecran LCD |
| Facteur de forme d'écran | Intégré |

Flash

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Flash | Flash intégré |
| Portée effective du flash | 0.5 m - 4 m: ISO auto (objectif grand angle) 0.8 m - 2 m: ISO auto (téléobjectif) |

Exposition et balance des blancs

| | |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Modes d'Exposition | Programme, automatique |
| Compensation de | Marge EV ± 2 , par incrément de 0,33 EV |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l'exposition | |
| Vitesse d'obturation mini | 4 secs |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1-2000 sec |
| Sensibilité | ISO 3200, ISO auto (80-1600) |
| Modes de prises de vue | Paysage, mode portrait, gros plan, musée, fête-intérieur, rétro-éclairage, portrait nuit, alimentation, feu d'artifice, paysage de nuit, aube-crêpuscule, assistant de panorama, mode sports, coucher de soleil, plage, neige, copie noir et blanc, portrait animalier, portrait intelligent |
| Posemètre | Lesté au centre, point central, matrice |

Type de microphone

| | |
|--------------------------------------|------|
| Mode de fonctionnement du microphone | Mono |
|--------------------------------------|------|

Mémoire - stockage

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stockage d'image | JPEG 5152 x 3864 |
| | JPEG 5120 x 2880 |
| | JPEG 3648 x 2736 |
| | JPEG 2272 x 1704 |
| | JPEG 640 x 480 |
| | JPEG 1600 x 1200 |
| Acquisition vidéo | JPEG 3864 x 3864 |
| | AVI - 1280 x 720 - 30 images par seconde |
| | AVI - 640 x 480 - 30 images par seconde |
| | AVI - 320 x 240 - 30 images par seconde |
| | AVI - 1280 x 720 - 25 images par seconde |
| | AVI - 640 x 480 - 25 images par seconde |
| AVI - 320 x 240 - 25 images par seconde | |
| Logement pour carte mémoire | SD card |
| Cartes mémoires prises en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC |

Batterie

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type de batterie | Nikon EN-EL19 |
| Détails | 1 x Nikon EN-EL19 batterie rechargeable ion-lithium (inclus) |
| Détails sur l'autonomie de la batterie | Prise de vues - 250 prises Enregistrement vidéo - 1.08 heures |

Logiciels

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, Nikon ViewNX 2 |
|-----------|-------------------------------------------------------|

Connexions

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Type de connecteur | 1 x USB 2.0 |
| | 1 x sortie audio-vidéo composite |

Dimensions et poids

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 9.38 cm |
| Profondeur | 1.98 cm |
| Hauteur | 5.84 cm |
| Poids | 120 g |

MKLG